

## ScreenBeam 960

### 企業級無線顯示接收器

無需安裝app、線纜、或適配器，ScreenBeam 960支援Windows、Apple和Android設備的原生螢幕投影，使用者無論在任何場所皆能輕鬆享受無障礙的連接體驗。

ScreenBeam解除線纜和適配器所帶來的束縛，用戶可以從簡報現場的任何位置推送內容進行無線協作。而擴展桌面功能，可讓設備一邊簡報一邊進行其它操作。互動式觸控顯示器和無線觸控技術的支援，讓雙向協作可更直覺地在現場的顯示器上展開。

教師用 ScreenBeam 來提高學生的參與度和理解能力，銷售人員、行業經理等各行各業每天都在使用ScreenBeam更高效地完成他們的工作。當您需要無線顯示時，無論是在教室還是在會議室，ScreenBeam都可透過HDMI和USB(若要使用雙向回傳功能，則必須利用USB觸控線接上顯示屏)輕鬆連接到現場的顯示器、投影機、控制系統和Skype會議室系統。



經銷商號碼：SBWD 960  
型號：SBWD 960A

ScreenBeam 960 無線顯示接收器  
(搭贈ScreenBeam CMS)

每台 ScreenBeam 960 都搭贈可遠端系統管理接收器的中央管理系統 (CMS) 軟體，省時省錢。



[下載CMS](#)

### 主要特點

- ✓ 支援原生無線螢幕投影，無需安裝應用程式或連接線纜
- ✓ 在會議現場任何位置皆可無障礙進行簡報
- ✓ 支持雙向互動觸控顯示，實現無線協作
- ✓ 分享視頻、圖片、幻燈片等任何形式內容
- ✓ 會議迅速準備就緒，簡報人員無縫切換
- ✓ 使用擴展桌面功能，可讓設備同時進行其它操作
- ✓ 提供豐富的連接埠，支援世界一流的音效
- ✓ 專為商業應用和複雜密集的無線環境而設計
- ✓ 使用者不需複雜的訓練就在任何場所輕鬆連接使用
- ✓ 通過HDMI和USB連接顯示器、投影機、控制系統和Skype會議室系統

## 技術規格

### 相容作業系統/設備

Miracast P2P 無線顯示技術需要搭配以下任一作業系統的認證設備：

- Windows 10，版本1607（或更新）
- Android 4.2（或更高）

基於網路的無線顯示技術需要搭配以下任一作業系統的設備：

- Windows 10，版本1709（或更新）
- Windows 7（或更新）
- macOS 10（或更新）
- iOS 11（或更新）

### 語言

英語、簡體中文、繁體中文、日語、法語、德語、荷蘭語、韓語、西班牙語、義大利語、和俄語

### 硬體規格

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 視頻                | H.264壓縮   |               |
| 音訊                | LPCM 2.0  |               |
| 解析度 <sup>1</sup>  | 解析度高達 1080p30   |               |
| 乙太網               | 10/100 RJ-45 LAN  |               |
| 無線                | Miracast P2P：802.11ac 雙頻<br>基礎網路：802.11a/b/g/n 雙頻               |               |
| 無線認證協定            | WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAP V2, EAP-TLS         |               |
| 介面                | 1個HDMI 輸出   | 1個VGA 輸出      |
|                   | 1個VGA 輸入（直通）  | 1個3.5mm模擬音訊輸出 |
|                   | 1個USB 2.0埠（A型）  | 1個直流電源輸入插孔    |
| 內容保護 <sup>2</sup> | HDCP 2.x  |               |
| 電源                | 輸入：5VDC, 2A   功耗：低於 5W  |               |
| 尺寸                | 168.0 x 168.0 x 34.5 毫米（6.61 x 6.61 x 1.36 英寸）                  |               |
| 溫度                | 工作溫度：0° - 40° C（32° - 104° F），<br>儲存溫度：0° - 70° C（32° - 158° F） |               |
| 濕度                | 工作濕度：10 - 85% 非冷凝，儲存濕度：5 - 90% 非冷凝                              |               |

### 遵循規範

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 北美 | FCC, IC, and UL                 |
| 歐洲 | CE, RED, and RoHS               |
| 亞太 | NCC, WPC, MIC/TELEC, SRRC, RCM  |
| 拉美 | COC, NOM-NYCE, MTC, CRC, SUBTEL |

### 認證

Wi-Fi Miracast（進行中）

### 保固

一年

1. 實際顯示解析度和品質取決於無線/網路環境。
2. 內容保護對蘋果macOS/iOS設備不適用。



#### 公司總部

Actiontec Electronics, Inc.  
3301 Olcott Street  
Santa Clara, CA 95054

#### 亞太營運總部

台北市106大安區敦化南路  
2段76號22樓  
電話：+886-2-2709-0000  
業務諮詢：sales@actiontec.com.tw  
技術支持：support@actiontec.com.tw

#### 上海辦公室

中國上海市浦東新區峨山路  
91弄120號9樓  
電話：+86-21-58206778 #800  
業務諮詢：sales@actiontec.com.tw  
技術支持：support@actiontec.com.tw  
維修客服電話：400-832-0871

ScreenBeam | 960

## 無線顯示的先行者與 領導者

2012年Miracast標準制定，該年10月ScreenBeam取得全球第一個認證，之後持續每年推出新產品，從消費性到行業性產品全線覆蓋，ScreenBeam是唯一真正實現安全且具IT可管理性的商業級無線顯示解決方案。

ScreenBeam為無線顯示建立了效能與設備互動性的產業標竿，獲得微軟、Intel與主要PC OEM，還有行動晶片大廠與行動設備公司的共同採用，作為其產品無線顯示功能的驗證平臺。

Actiontec是微軟Windows無線顯示技術的工程合作夥伴，基於我們領先的產業技術關係鏈、深耕的行業經驗以及對製造商持續的支援，採用ScreenBeam你就可確保在組織中部署的是，最高相容性且具最富功能展示的無線顯示平臺。

[screenbeam.com](http://screenbeam.com)

授權經銷商

© 2018 年保留所有權利。Actiontec 和 Actiontec 標誌為註冊商標，而ScreenBeam 為Actiontec Electronics, Inc. 的商標。所有其他名稱為各自所有者的資產。規格如有變更恕不另行通知。

**Actiontec | ScreenBeam™**